CAPTEUR DE TEMPERATURE

Thermosonde à résistance avec connecteur et câble à isolant minéral

THERMOSONDE

Matériel pouvant être cintré sur sa longueur sauf extrémité.



ELEMENT DE MESURE : 1 x Pt 100Ω à 0°C - Montage 1 x 3 fils ❑
2 x Pt100Ω à 0°C - Montage 2 x 2 fils ❑
Normes IEC-NFC

TEMPERATURE D'UTILISATION : -100°C +500°C

CHEMISE
- ***Diamètre*** : ⌀1,6mm (montage B) ❑ ⌀3mm ❑ ⌀4,5mm ❑ ⌀6mm ❑
- ***Matière*** : Inox 304L ❑ Inox 316L ❑

ISOLANT : Mgo

MONTAGE : A ❑ B ❑

CONNECTEUR : Jaeger ❑ Standard ❑ Lémo ou Jupiter ❑
Réf.:..... *Réf.:* .....

LONGUEUR L : L = ...mm

OPTION : Autre diamètre ❑..... Autre matière ❑.....
Montage 1 x 4 fils et 2 x 3 fils
Pt 500Ω à 0°C - Pt 1000Ω à 0°C - Thermistance
Accessoires de fixation
Raccord coulissant ou soudé - Bride réglable - etc.